



## IISI-LAATTOJEN ASENNUS

### Esivalmistelut

Varmista että pinta, johon lisi-laatat kiinnitetään on puhdas ja tasainen.

Liiman kiinnittävyyden takaamiseksi laatoitettava pinta suositellaan käsiteltävän tartuntapohjusteella ennen lisi-laattojen asennusta.

Suunnittele laattojen jako ja kohdistus ennen asennusta.

### Asennus

Sekoita suihkepulloon vettä ja yhdestä kolmeen tippaa astianpesuainetta.

Poista lisi-laatan suojakalvo ja taustapaperi, suihkauta pesuaineliuosta laatan tarrapuolelle ja levitä.

Aseta lisi-laatta tarkasti oikealle paikalleen laatoitettavalle pinnalle ja paina niin, että liimapinta ottaa pintaan kiinni joka puolelta.

### Leikkaus

lisi-laattoja voidaan leikata mattopuukolla, sahalla, pyörösahalla tai muilla puun- ja metallintyöstövälineillä.

### Viimeistely

Kun laatoitettava pinta on valmis, viimeistele tarvittaessa silikonilla. lisi-laattoja ei tarvitse saumata tavallisten laattojen tapaan.

# TILATUOTE.net

Keittiöt • Kylpyhuoneet • Komerot